

Conference phones for every situation



## Konftel 300W – das schnurlose Konferenztelefon für die neue Freiheit

Mit dem Konftel 300W können Sie überall Telefonkonferenzen veranstalten ohne Rücksicht auf Telefon- oder Stromanschlüsse nehmen zu müssen. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht bis zu 48 Stunden Sprechzeit, Sie können also eine ganze Woche lang sprechen, ohne neu laden zu müssen!

Das Konftel 300W unterstützt GAP und kann in vorhandene DECT-Systeme einfach integriert werden. Es kann an den USB Anschluss Ihres Computers für VoIP-Gespräche über das Internet oder an Ihr Handy angeschlossen. Dank der integrierten Brückenfunktion können Sie DECT, Handy und USB zu Mehrparteiengesprächen zusammenschalten.

Das Konftel 300W hat zahlreiche smarte Funktionen, die Ihre Telefonkonferenzen erleichtern. So können Sie Ihre Gespräche auf einer SD-Speicherkarte aufzeichnen und später wieder abhören. Im Konferenzführer können Gruppen von Konferenzteilnehmern gespeichert werden. Dies erleichtert den Verbindungsaufbau bei häufig wiederkehrenden Konferenzen ganz wesentlich.

Das Konftel 300W ist mit Konftels patentiertem Soundsystem OmniSound® 2.0 ausgestattet, das eine kristallklare Tonqualität garantiert. Sein elegantes skandinavisches Design macht das Konftel 300W zu einem attraktiven Blickfang in jedem Konferenzraum.

### Vorteile Konftel 300W

- OmniSound® 2.0 für kristallklare Tonqualität
- Schnurloser DECT-Anschluss
- Wiederaufladbarer Akku, bis zu 48 Stunden Sprechzeit
- Konftel Ladestation im Lieferumfang enthalten
- Anschlüsse wechseln und kombinieren (DECT, Handy, USB für VoIP)
- Konferenzführer für einfache Mehrparteiengespräche
- Gesprächsaufzeichnung auf SD-Speicherkarte
- Telefonbuch für ihre individuellen Kontakte
- Akkuladegerät und Akkus als Zubehör erhältlich
- 2 Jahre Garantie



## Grenzenlose Freiheit bei Telefonkonferenzen

Das Konftel 300W bietet Ihnen bei Telefonkonferenzen größtmögliche Freiheit und viele smarte Funktionen. Außerdem überzeugt es durch eine perfekte Tonqualität, eine wichtige Voraussetzung für effektive Telefonkonferenzen.



### DECT für ausgezeichneten Sound und große Reichweite

DECT ist ein bewährter und sicherer Standard für die schnurlose Tonübertragung. 200 Meter Reichweite bieten flexible Auswahlmöglichkeiten für den Ort, an dem die Telefonkonferenz stattfinden soll. Das Konftel 300W ist GAP-kompatibel und kann daher in vorhandene DECT/GAP-Systeme integriert werden.



### Hochwertiger Akku für lange Sprechzeit

Der wiederaufladbare Akku überzeugt durch höchste Qualität. Voll geladen reicht er für bis zu 48 Stunden Sprechzeit oder 10 Tage in der Bereitschaftsposition. Zum Aufladen des Akkus wird das Konftel 300W einfach auf die mitgelieferte Ladestation gestellt.



Am Akku befindet sich eine Ladekapazitätsanzeige. Außerdem wird die verbleibende Kapazität auf dem Display des Konftel 300W angezeigt. Der Akku lässt sich bei Bedarf leicht auswechseln, wenn mehrere Akkus zusammen mit einem Ladegerät zum Einsatz kommen sollen.

### Flexible Nutzung

Neben dem schnurlosen DECT-Anschluss kann das Konftel 300W an ein Handy oder über USB an einen Computer für VoIP-Gespräche mit Wideband-voice angeschlossen werden. Mit einem Wahlschalter lassen sich die Anschlüsse wechseln und kombinieren.



### Gesprächsaufzeichnung auf Speicherkarte

Das Konftel 300W bietet Gesprächsaufzeichnungen auf einer SD-Speicherkarte mit bis zu 2 GB. Sie können Gespräche oder Diktate aufzeichnen und später wieder abspielen. Die Speicherkarte kann auch an einen Computer angeschlossen werden, um die Gespräche als Audiodateien zu speichern oder abzuspielen.

### Konferenzführer für regelmäßige Telefonkonferenzen

Im Konferenzführer kann eine Gruppe von Konferenzteilnehmern gespeichert und mit einem einzigen Tastendruck angerufen werden. Sie können bis zu 20 Gruppen speichern.

## OmniSound® 2.0 – eine Klangensation

Unser patentiertes Soundsystem OmniSound®, das eine kristallklare Tonqualität garantiert, ist in allen Konferenztelefonen von Konftel integriert. Das Konftel 300W ist mit OmniSound® 2.0 ausgestattet, das eine noch bessere Tonqualität liefert. OmniSound® 2.0 nutzt wie OmniSound® Full-Duplex, ein Mikrofon mit omnidirektionaler Aufnahmecharakteristik sowie drei Lautsprecher für eine optimale Tonqualität. Die Funktionen von OmniSound® 2.0 sind **noise suppression**, für die Unterdrückung störender Hintergrundgeräusche, **wideband voice**, für 7 kHz bei VoIP-Gesprächen und ein **Equalizer** für die individuelle Klangregelung während der Telefonkonferenz.

### SPRACHVERSIONEN

Menü und Kurzanleitungen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch.

### SOUNDDATEN

OmniSound® 2.0 Wideband via USB.  
Mikrofon omnidirektionale.  
Frequenzbereich: DECT 200–3300 Hz, USB 200–7000 Hz.  
Aufnahmebereich: Bis zu 30 m<sup>2</sup> < 10 Personen.  
Lautstärke: Max. 90 db SPL 0,5 m.  
Equalizer: weich, neutral, hell.

### ANSCHLÜSSE

Konftel 300W. DECT: GAP-kompatibel, Reichweite bis 200 m im offenen Raum, bis 50 m im Gebäude. Handy: 6/6. USB 2.0. Konftel DECT Basisstation. Analog PBX oder PSTN, RJ-11.

### AKKU

5200 mAh, bis zu 48 Stunden Sprechzeit.

### STROMVERSORGUNG

Ladung: Transformator 100-240 V AC/14 V DC. Kabellänge: 6 M.  
Konftel DECT Basisstation Transformator 100-240 V AC/6 V DC, Kabellänge: 2 Meter.

### KONTAKTE

Telefonbuch: 50 Kontakte.  
Konferenzgruppen: 20 Gruppen.

### GESPRÄCHAUFZEICHNUNG

Unterstützt die Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte 2 Gb.

### DIEBSTAHLSCHUTZ

Kensington® security slot.

### ABMESSUNGEN

Konftel 300W. Größe: Durchmesser: 240 mm, Höhe: 77 mm, Gewicht: 1 kg.  
Konftel DECT Basisstation. Größe: 175x160 mm, Gewicht: 240 Gramm.  
Farbe: Liquorice black.

### DISPLAY UND TASTENBLOCK

Display: LCD, 128x64 px (5x2,5").  
Tastenblock: Alphanumerische 0-9, \*, EIN/AUS, Stumm-schaltung, Warteposition (hold), Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern, 5 Tasten für die Navigation im Menüsystem, Wahlschalter (line mode), Konferenzführer.

### ZULASSUNGEN

Elektrische Schutzklasse: IEC 60950-1:2005, EN 60950-1:2006, A11 ANSI/UL 60950-1-2007, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07.  
EMC/Funk: EN301406, ES 203021-1, ES 203021-2, ES 203021-3, EN 301 489 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-6 FCC Part 68, FCC Part 15 subpart B class B, TBR 21.

### UMFELDBEDINGUNGEN

Temperatur: 5 – 40 °C.  
Luftfeuchtigkeit: 20–80 % kondensfrei.

### LIEFERUMFANG

**Konftel 300W**, wiederaufladbarer Akku, Konftel Ladestation, USB-Kabel, Elektrokabel und Netzteil, Kurzanleitungen. Art Nr.: 910101066.

**Konftel 300W mit DECT Basisstation**, wiederaufladbarer Akku, Konftel Ladestation, USB-Kabel, Elektrokabel und Netzteil, Kurzanleitungen. Art Nr.: 910101067.

### ZUBEHÖR

900102099 Konftel DECT Basisstation (EU).  
900102095 Wiederaufladbarer Akku.  
900102096 Ladegerät.  
900103384 Drahtschloss.  
Kabel für verschiedene Handy-Modelle, siehe [www.konftel.com](http://www.konftel.com) Zubehör Konftel 300W.

### GARANTIE

2 Jahre Garantie. Akku 1 Jahre Garantie.



**Head quarter:** Konftel AB Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden  
Telefon: +46-(0)90-70 64 89, Fax: +46-(0)90-13 14 35, E-Mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com), Internet: [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

**Lokale niederlassung:** Deutschland - Köln, Tel: +49 (221) 959 2220 E-mail: [dach@konftel.com](mailto:dach@konftel.com),  
Großbritannien - Manchester, [uk@konftel.com](mailto:uk@konftel.com), USA - Chicago, [na@konftel.com](mailto:na@konftel.com),  
Frankreich - Paris, [emea@konftel.com](mailto:emea@konftel.com), Indien - Bangalore, [india@konftel.com](mailto:india@konftel.com)

© Konftel AB. Art.-Nr. 900106265 rev A. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, behalten wir uns Änderungen der technischen Daten vor. Die neuesten Information finden Sie unter [www.konftel.com](http://www.konftel.com).